

- LEGENDE -

TOPO DIVERS
- Clôture légère
- Clôture bétonnée
- Palissade
- 280.00/T Altitude sur Tampon
- 280.00/P Altitude sur plaque
- 280.00/G Altitude sur grille
- 280.00/rd Altitude radier
- 280.00/fe Altitude fil d'eau
- 280.00/gs Altitude sur génératrice supérieure
- 280.00/M Altitude sur mur

ELECTRICITE
- Coffret EDF
- Poteaux EDF BT - HT
- Ligne EDF BT aérienne / souterraine
- Ligne EDF MT aérienne / souterraine
- Ligne EDF HT aérienne / souterraine

ECLAIRAGE
- Lampadaires
- Ligne Eclairage Public aérienne / souterraine

GAZ
- Canalisation
- Coffret Branchement
- Vanne GAZ

TELECOM
- Chambre de télécommunications
- Poteau téléphonique
- Ligne de télécommunications aérienne / souterraine

EAU POTABLE
- Réseau Eau potable conduite principale
- Réseau Eau potable conduite branchement
- Regard de visite Eau potable
- Regards branchements Eau potable
- Bouche à clé , vanne d'arrosage
- Poteau à incendie

ASSAINISSEMENT
- Réseau Eaux usées
- Regard de visite Eaux usées
- Regard branchement Eaux usées
- Réseau Eaux usées Refoulement
- Regard de visite Eaux usées Refoulement
- Réseau Eaux pluviales
- Regard de visite Eaux pluviales
- Regard branchement Eaux pluviales
- Grille Eaux pluviales
- descente de gouttière (chéneau)
- Réseau unitaire
- Regard de visite unitaire
- Regard branchement unitaire

RESEAUX NON IDENTIFIE
- Canalisation non identifiée
- Regard de visite non identifé
- Regard non identifé

Sintégra
Géomètres-Experts

Le Centralis
6 bis, Avenue de Romans
38160 SAINT MARCELLIN
Tel : 04 76 38 02 17
saint-marcellin@sintegra.fr

Responsable d'agence:
P. ROSAIRE

Autres agences :

3 Boulevard Campaloud
38500 VOIRON
Tel : 04 76 05 82 31
voiron@sintegra.fr

10 bis Route de Chartreuse
38590 SAINT-ETIENNE-DE
SAINT-GEOIRS
Tel : 04 76 91 64 72
bievre@sintegra.fr

dalkia GROUPE EDF

Ref : SG2204439_TOP

DEPARTEMENT DU RHÔNE

VILLE DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Chaufferie de la Duchère
Avenue d'Ecully

Plan topographique et application des DT sur périmètre élargi

Etat des lieux du 09/02/2022

Plan de situation

DOCUMENT PROVISOIRE



Siège social :
11, chemin des Prés
BP 3 - 38241 MEYLAN Cedex
Tel : 04 76 18 13 13
info@sintegra.fr

GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Echelle: 1/250

Système planimétrique	RGF 93, CC46 par levé GPS	Affaire suivie par :
Système altimétrique	Rattaché au point géodésique du Grand Lyon Métropole Référence : 30074110105__Système IGN69 (NGF) Altitude (m) : 257.728	D. CROCE
Matériels utilisés pour le Géoréférencement	GPS Spectra Précision: SP80; Station totale : Trimble S.5; Tablette Panasonic FZ-G1 : Land2Map	N° série: 5550550028; N° série: 37111004; N° série: 7LTSA87734
Matériels utilisés pour l'investigation (non déstructive)	GEORADAR: LMX100; Détecteur électromagnétique: SPX RD 8100; Détecteur électromagnétique: VIVAX Vloc3-5000; Caméra: RIDGID SeeSnanke Compact	N° série: 8393A-NG250; N° série: 10/81PDL-988; N° série: 22401150003; N° série: 502-003486

	Nature	Date	Indice
SG2204439_TOP.dwg	Plan topographique et géolocalisation des réseaux	06/01/2022	0
SG2204439_TOP.dwg	Plan topographique et application des DT	09/02/2022	1

RAPPEL DES CLASSES DE PRECISION :

A	0.40m (ouvrage rigide) ; 0.50m (ouvrage flexible)
B	Supérieure à classe A et inférieure ou égale à 1.50m
C	Supérieure à 1.50m
A | B	Séparateur des tronçons avec des classes de précisions différentes

NOTA

Détection de réseaux enterrés

La technique de radio-détection localise les câbles rayonnant un champ détectable.Certains câbles n'assurent pas ce rayonnement et ne peuvent par conséquent être localisés.

La technique de géo-détection par radar vise à localiser les réseaux de diamètre suffisant uniquement lorsque les conditions de profondeur et de nature de sol le permettent.Cette méthode de prospection géophysique non destructive d'analyse par l'envoi et la réception d'ondes électromagnétiques dans le sol. Les informations collectées dépendent de la nature du sol, des types de matériaux et de la profondeur d'enfouissement. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas garantir une détection exhaustive de tous les objets souterrains existants. Sauf erreur manifeste, SINTEGRA décline toute responsabilité en cas d'accidents ou dommages lors de travaux souterrains effectués après détection. Il est essentiel pour une meilleure prestation de détenir au préalable le maximum d'informations dont nous aurions besoin pour notre interprétation.

Seule la détection des réseaux indiqués par DT ont fait l'objet d'une géolocalisation. En aucun cas la responsabilité de la SAS SINTEGRA ne peut être engagée en cas de réseaux supplémentaires non renseignés par les concessionnaires.

Les fichiers informatiques qui peuvent accompagner les tirages livrés contiennent des informations cachées-gelées non vérifiées. Seuls les éléments figurant sur ce tirage livré engagent notre responsabilité.

- LEGENDE -

NATURE DU RESEAU	TRACE SELON DETECTION	SELON DT	NATURE DU RESEAU	TRACE SELON DETECTION	SELON DT
EAU POTABLE	A B C	?	ELECTRICITE (BT, HTA, HTB) Réseaux HS	A B C A	?
EAUX USEES	A B C	?	ECLAIRAGE PUBLIC	A B C	?
EAUX PLUVIALES	A B C	?	TELECOMMUNICATION	A B C	?
RESEAU NON IDENTIFIE	A B C		FIBRE OPTIQUE	A B C	?
GAZ GAZ - HS	A B C	?	FEUX TRICOLORES et SIGNALISATION	A B C	?
CHAUFFAGE et CLIMATISATION	A B C	?	ZONE D'EMPRISE MULTI-RESEAUX		

Perte de signal / fin de détection

Point de géoréferencement:
GS=000.00 Altitude Génératrice Supérieure (en métre)
PROF=000 Profondeur GS en centimètres

Image cadastrale résultant d'une application du plan cadastral et ne pouvant pas être considérée comme étant limite de propriété.

0 — 2,50 m — 6,25 m — 12,5 m — 18,75 m — 25 m