

	CONSIGNE DECOUVERTE AMIANTE FORTUITE TRI V2 13.05.2020.	Page 1 / 2
---	--	------------

IDENTIFICATION D'AMIANTE FORTUITE DANS UNE BENNE AU MOMENT DU DECHARGEMENT OU DU TRI



1. **alerter** un responsable au bureau



2. Le responsable **constate** la nature du matériau amianté

3. Prendre une **photo** - Informer le client



4. **Isoler** la zone concernée avec des cônes de chantier



5. Designner un collaborateur **formé sous-section 4** pour effectuer le retrait de la benne puis le conditionnement

6. L'**équiper** d'un masque jetable FFP3, combinaison jetable, sur-chaussures, gants, scotch au niveau des poignets et des chevilles selon consignes données lors de la formation.

7. **Confiner le matériau amianté** : double enveloppe polyane, ruban adhésif amiante, ou big-bag amiante fermé en col de cygne, le tout est regroupé sur une palette (ces matériels sont à disposition dans le magasin)



Typologie de matériaux pouvant contenir de l'amiante

Plaque amiante-ciment de toiture :



Conduit fibrociment



Débris amiante ciment



Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL 2023-199
Pour la préfète,